

## OTL95-2 dzelteni/zaļa 2xAl/Cu 6-95mm<sup>2</sup> 1000V universāla izolēta spaiļe

|                                       |                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| SKU                                   | MAA2095Y10                                                       |
| EAN                                   | 4744397014139                                                    |
| Krāsa                                 | Dzelteni/zaļa                                                    |
| Vadītāja dzīslas materiāls            | Al/Cu                                                            |
| Šķēsgriezums min. (mm <sup>2</sup> )  | 6                                                                |
| Šķēsgriezums maks. (mm <sup>2</sup> ) | 95                                                               |
| Ievads min. (mm <sup>2</sup> )        | 6                                                                |
| Ievads maks. (mm <sup>2</sup> )       | 95                                                               |
| Izvads min. (mm <sup>2</sup> )        | 6                                                                |
| Izvads maks. (mm <sup>2</sup> )       | 95                                                               |
| Pievienojumu skaits                   | 4                                                                |
| Nominālā strāva (A)                   | 245 (Cu) / 220 (Al)                                              |
| Nominālais spriegums (V)              | 1000 AC / 1500 DC                                                |
| Darba temperatūra (°C)                | 80                                                               |
| Materiāls                             | Alvots alumīnijs, poliamīds PA66                                 |
| Montāžas veids                        | DIN sliede, skrūve                                               |
| Platums (mm)                          | 42                                                               |
| Garums (mm)                           | 84                                                               |
| Augstums (mm)                         | 51                                                               |
| Svars (g)                             | 125                                                              |
| Skrūve                                | Hex 6                                                            |
| Pievilkšanas griezes moments (Nm)     | 12 Nm (6 - 25 mm <sup>2</sup> ) 22 Nm (35 - 95 mm <sup>2</sup> ) |
| IP aizsardzības pakāpe                | IP20                                                             |
| Sertificēts atbilstoši                | EN 61238-1; EN60947-7-1                                          |



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Ugunsizturība</b>    | UL94 V0  |
| <b>CN8 kods</b>         | 85369010 |
| <b>Iepakojums (gab)</b> | 15       |