

**OTL240-2 dzeltēni/zaļa 2xAl/Cu 35-240mm<sup>2</sup> 1000V universāla izolēta spaiļe**

<b>SKU</b>	MAA2240Y10
<b>EAN</b>	4744397014245
<b>Krāsa</b>	Dzelteni/zaļa
<b>Vadītāja dzīslas materiāls</b>	Al/Cu
<b>Šķērsriezums min. (mm<sup>2</sup>)</b>	35
<b>Šķērsriezums maks. (mm<sup>2</sup>)</b>	240
<b>Ievads min. (mm<sup>2</sup>)</b>	35
<b>Ievads maks. (mm<sup>2</sup>)</b>	240
<b>Izvads min. (mm<sup>2</sup>)</b>	35
<b>Izvads maks. (mm<sup>2</sup>)</b>	240
<b>Pievienojumu skaits</b>	4
<b>Nominālā strāva (A)</b>	425 (Cu) / 380 (Al)
<b>Nominālais spriegums (V)</b>	1000
<b>Darba temperatūra (°C)</b>	80
<b>Materiāls</b>	Alvots alumīnijs, poliamīds PA66
<b>Montāžas veids</b>	DIN sliede, skrūve
<b>Platums (mm)</b>	60
<b>Garums (mm)</b>	106



<b>Augstums (mm)</b>	65
<b>Svars (g)</b>	340
<b>Skrūve</b>	Hex 8
<b>Pievilkšanas griezes moments (Nm)</b>	26 Nm (35 - 120 mm <sup>2</sup> ) 40 Nm (150 - 240 mm <sup>2</sup> )
<b>IP aizsardzības pakāpe</b>	IP20
<b>Sertificēts atbilstoši</b>	EN 61238-1; EN60947-7-1; UL1059
<b>Ugunsizturība</b>	UL94 V0
<b>CN8 kods</b>	85369010
<b>Iepakojums (gab)</b>	3