

OTL50-3 zila 3xAl/Cu 1,5-50mm² 1000V universāla izolēta spaile

SKU	MAA3050B10
EAN	4744397014290
Krāsa	Zila
Vadītāja dzīslas materiāls	Al/Cu
Šķērsgriezums min. (mm ²)	1,5
Šķērsgriezums maks. (mm ²)	50
Ievads min. (mm ²)	1,5
Ievads maks. (mm ²)	50
Izvads min. (mm ²)	1,5
Izvads maks. (mm ²)	50
Pievienojumu skaits	6
Nominālā strāva (A)	160 (Cu) / 145 (Al)
Nominālais spriegums (V)	1000 AC / 1500 DC
Darba temperatūra (°C)	80
Materiāls	Alvots alumīnijs, poliamīds PA66
Montāžas veids	DIN sliede, skrūve
Platums (mm)	46
Garums (mm)	80
Augstums (mm)	41
Svars (g)	109
Skrūve	Hex 5
Pievilkšanas griezes moments (Nm)	1,5 Nm (1,5 - 2,5 mm ²) 5 Nm (4 - 10 mm ²) 10 Nm (16 - 50 mm ²)
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Sertificēts atbilstoši	EN 61238-1; EN60947-7-1



Ugunsizturība	UL94 V0
CN8 kods	85369010
Iepakojums (gab)	20