

OJL200A ievads 1xAl/Cu70 izvads 6xCu 16mm² sadales bloks

SKU	MAB1201S10
EAN	4744397014443
Krāsa	Pelēka
Vadītāja dzīslas materiāls	Al/Cu
Šķēsgriezums min. (mm ²)	2,5
Šķēsgriezums maks. (mm ²)	70
Ievads min. (mm ²)	1 x 10
Ievads maks. (mm ²)	1 x 70
Izvads min. (mm ²)	6 x 2,5
Izvads maks. (mm ²)	6 x 16
Pievienojumu skaits	7
Nominālā strāva (A)	200 (Cu) / 160 (Al)
Nominālais spriegums (V)	1000
Darba temperatūra (°C)	80
Materiāls	Alvots alumīnijs, poliamīds PA66
Montāžas veids	DIN sliede, skrūve
Platums (mm)	32,4
Garums (mm)	75,8
Augstums (mm)	46
Svars (g)	84
Skrūve	Hex 3 / 5
Pievilkšanas griezes moments (Nm)	3 Nm (2,5 - 16 mm ²) 6 Nm (25 - 35 mm ²) 10 Nm (50 - 70 mm ²)
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Sertificēts atbilstoši	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-1:2011



CN8 kods	85369001
Iepakojums (gab)	24