

OJL400A zaļš ievads1xAl/Cu240 izvads 4x35/3x50mm² sadales bloks

SKU	MAB1401G10
EAN	4744397018915
Krāsa	Zaļa
Vadītāja dzīslas materiāls	Al/Cu
Šķērsriezums min. (mm ²)	2,5
Šķērsriezums maks. (mm ²)	240
Ievads min. (mm ²)	1 x 95
Ievads maks. (mm ²)	1 x 240
Izvads min. (mm ²)	4 x 2,5 / 3 x 6
Izvads maks. (mm ²)	4 x 35 / 3 x 50
Pievienojumu skaits	8
Nominālā strāva (A)	425 (Cu) / 380 (Al)
Nominālais spriegums (V)	1000
Darba temperatūra (°C)	80
Materiāls	Alvots alumīnijs, poliamīds PA66
Montāžas veids	DIN sliede, skrūve
Platums (mm)	51,4
Garums (mm)	100,3
Augstums (mm)	51,2
Svars (g)	250
Skrūve	Hex 4 / 5 / 8
Pievilkšanas griezes moments (Nm)	6 Nm (2,5 - 35 mm ²) 10 Nm (6 - 50 mm ²) 19 Nm (95 - 240 mm ²)
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Sertificēts atbilstoši	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-1:2016



CN8 kods	85369010
Iepakojums (gab)	8