

## OJL400AF zaļš ievads 10x(1x25) izvads 4x35/3X50mm<sup>2</sup> sadales bloks

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| SKU                                   | MAB1403G10                       |
| EAN                                   | 4744397018939                    |
| Krāsa                                 | Zaļa                             |
| Vadītāja dzīslas materiāls            | Al/Cu                            |
| Šķēsgriezums min. (mm <sup>2</sup> )  | 2,5                              |
| Šķēsgriezums maks. (mm <sup>2</sup> ) | 50                               |
| Ievads min. (mm <sup>2</sup> )        | 1 x 1x1x24 Cu                    |
| Ievads maks. (mm <sup>2</sup> )       | 1 x 10x1x24 Cu                   |
| Izvads min. (mm <sup>2</sup> )        | 4 x 2,5 / 3 x 6                  |
| Izvads maks. (mm <sup>2</sup> )       | 4 x 35 / 3 x 50                  |
| Pievienojumu skaits                   | 8                                |
| Nominālā strāva (A)                   | 425 (Cu) / 380 (Al)              |
| Nominālais spriegums (V)              | 1000                             |
| Darba temperatūra (°C)                | 80                               |
| Materiāls                             | Alvots alumīnijs, poliamīds PA66 |
| Montāžas veids                        | DIN sliede, skrūve               |
| Platums (mm)                          | 51,4                             |
| Garums (mm)                           | 100,3                            |
| Augstums (mm)                         | 51,2                             |
| Svars (g)                             | 247                              |
| Skrūve                                | Hex 4 / 5                        |
| Elastīgās kopnes maks. platums (mm)   | 24                               |
| Elastīgās kopnes maks. slokšņu skaits | 10                               |



|                                          |                                                                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pievilkšanas griezes moments (Nm)</b> | 6 Nm (2,5 - 35 mm <sup>2</sup> )10 Nm (6 - 50 mm <sup>2</sup> )10 Nm (10x Cu 1x25 mm <sup>2</sup> ) |
| <b>IP aizsardzības pakāpe</b>            | IP20                                                                                                |
| <b>Sertificēts atbilstoši</b>            | EN 61238-1:2003; EN 60947-7-1:2020                                                                  |
| <b>CN8 kods</b>                          | 85369010                                                                                            |
| <b>Iepakojums (gab)</b>                  | 8                                                                                                   |