

OJL400AF ievads 10x(1x25) izvads 4x35/3X50mm² sadales bloks

SKU	MAB1403S10
EAN	4744397014481
Krāsa	Pelēka
Vadītāja dzīslas materiāls	Al/Cu
Šķēsgriezums min. (mm ²)	2,5
Šķēsgriezums maks. (mm ²)	50
Ievads min. (mm ²)	1 x 1x1x24 Cu
Ievads maks. (mm ²)	1 x 10x1x24 Cu
Izvads min. (mm ²)	4 x 2,5 / 3 x 6
Izvads maks. (mm ²)	4 x 35 / 3 x 50
Pievienojumu skaits	8
Nominālā strāva (A)	425 (Cu) / 380 (Al)
Nominālais spriegums (V)	1000
Darba temperatūra (°C)	80
Materiāls	Alvots alumīnijs, poliamīds PA66
Montāžas veids	DIN sliede, skrūve
Platums (mm)	51,4
Garums (mm)	100,3
Augstums (mm)	51,2
Svars (g)	247
Skrūve	Hex 4 / 5
Elastīgās kopnes maks. platums (mm)	24
Elastīgās kopnes maks. slokšņu skaits	10



Pievilkšanas griezes moments (Nm)	6 Nm (2,5 - 35 mm ²)10 Nm (6 - 50 mm ²)10 Nm (10x Cu 1x25 mm ²)
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Sertificēts atbilstoši	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-1:2021
CN8 kods	85369001
Iepakojums (gab)	8