

PE15H zaļš 15x16mm² IP20 zemējuma termināls

SKU	MAD1015G15
EAN	4744397015143
Krāsa	Zaļa
Vadītāja dzīslas materiāls	Cu
Šķērsriezums min. (mm ²)	1,5
Šķērsriezums maks. (mm ²)	16
Ievads min. (mm ²)	1,5
Ievads maks. (mm ²)	16
Izvads min. (mm ²)	1,5
Izvads maks. (mm ²)	16
Pievienojumu skaits	15
Nominālā strāva (A)	63
Nominālais spriegums (V)	690
Maksimāli pieļaujamā īsslēguma strāva (kA / 1s)	4,2 kA/1 s
Maks. īsslēguma strāva	I _{cw} =4,2 kA/1 s
Nominālais impulsa spriegums (kV)	8
Darba temperatūra (°C)	85
Materiāls	Misiņš, poliamīds PA66
Montāžas veids	DIN sliede
Platums (mm)	14
Garums (mm)	107
Augstums (mm)	32
Svars (g)	57



Pievilkšanas griezes moments (Nm)	2,5 Nm
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Sertificēts atbilstoši	EN 60998-1, EN 60998-2-1
Ugunsizturība	UL94 V2
CN8 kods	85369001
Iepakojums (gab)	10