

A6H-2 pelēks 2p 6x16mm² IP20 zemējuma termināls

SKU	MAD2006A15
EAN	4744397018618
Krāsa	Pelēka
Vadītāja dzīslas materiāls	Cu
Šķērsriezums min. (mm ²)	2,5
Šķērsriezums maks. (mm ²)	25
Ievads min. (mm ²)	1,5
Ievads maks. (mm ²)	25
Izvads min. (mm ²)	1,5
Izvads maks. (mm ²)	25
Pievienojumu skaits	12
Nominālā strāva (A)	63
Nominālais spriegums (V)	500
Maksimāli pieļaujamā īsslēguma strāva (kA / 1s)	4,2 kA/1 s
Maks. īsslēguma strāva	I _{cw} =4,2 kA/1 s
Nominālais impulsa spriegums (kV)	8
Darba temperatūra (°C)	85
Materiāls	Misiņš, poliamīds PA66
Montāžas veids	DIN sliede
Platums (mm)	27
Garums (mm)	53
Augstums (mm)	38
Svars (g)	88



Pievilkšanas griezes moments (Nm)	2,5 Nm
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Sertificēts atbilstoši	EN 60998-1, EN 60998-2-1
Ugunsizturība	UL94 V2
CN8 kods	85369001
Iepakojums (gab)	10