
MC06 (1,5-6mm^2) modulārie termināli gēla uzmavām

SKU	MAH0006A24
Krāsa	Caurspīdīga
Vadītāja dzīslas materiāls	Cu
Šķērsgriezums min. (mm^2)	1,5
Šķērsgriezums maks. (mm^2)	6
Ievads min. (mm^2)	1,5
Ievads maks. (mm^2)	6
Izvads min. (mm^2)	1,5
Izvads maks. (mm^2)	6
Pievienojumu skaits	2
Nominālā strāva (A)	24
Nominālais spriegums (V)	500
Darba temperatūra (°C)	-20 to +90 °C
Materiāls	Polikarbonāts, misiņš
Platums (mm)	13,8
Garums (mm)	28
Augstums (mm)	13,2
Svars (g)	7
Skrūve	Hex 1,5
Pievilkšanas griezes moments (Nm)	0,6
Sertificēts atbilstoši	IEC/EN 60695-2-11; EN 60998-1:2004; EN 60998-2-1:2004; RoHS 2011/65/CE
Ugunsizturība	UL94 V2
CN8 kods	85369010



MOREK IT OÜ
Pärnu maantee 160j,
11317 Tallinn
Igaunija

Tel.: +372 6041 423
E-pasts: morek@morek.eu
Reg.Nr.: 11013247

Iepakojums (gab)	10

MOREK IT OÜ
Pärnu maantee 160j,
11317 Tallinn
Igaunija

Tel.: +372 6041 423
E-pasts: morek@morek.eu
Reg.Nr.: 11013247