

OTL95-2B zila 2xAl/Cu 6-95mm²/3x1x24 1000V universāla elastīgo kopņu spaile

SKU	MAA2095B20
EAN	4744397031563
Krāsa	Zila
Vadītāja dzīslas materiāls	Al/Cu
Šķērsgriezums min. (mm ²)	6
Šķērsgriezums maks. (mm ²)	95
Ievads min. (mm ²)	6
Ievads maks. (mm ²)	95
Izvads min. (mm ²)	6
Izvads maks. (mm ²)	95
Pievienojumu skaits	3
Nominālā strāva (A)	245 (Cu) / 220 (Al)
Nominālais spriegums (V)	1000 AC / 1500 DC
Darba temperatūra (°C)	80
Materiāls	Alvots alumīnijs, poliamīds PA66
Montāžas veids	DIN sliede, skrūve
Platums (mm)	42
Garums (mm)	84
Augstums (mm)	51
Svars (g)	125
Skrūve	Hex 6
Elastīgās kopnes maks. platums (mm)	24
Elastīgās kopnes maks.	3



slokšņu skaits

Pievilkšanas griezes moments (Nm)	12 Nm (6 - 25 mm ²)22 Nm (35 - 95 mm ²)8 Nm (3x1x24 mm)
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Sertificēts atbilstoši	EN 61238-1; EN60947-7-1
Ugunsizturība	UL94 V0
Iepakojums (gab)	15