

OTL300-3B pelēka 3xAl/Cu 95-300mm²/6x1x40 1000V universāla elastīgo kopņu spaile

SKU	MAA3300A20
EAN	4744397031587
Krāsa	Pelēka
Vadītāja dzīslas materiāls	Al/Cu
Šķērsgriezums min. (mm ²)	95
Šķērsgriezums maks. (mm ²)	300
Ievads min. (mm ²)	95
Ievads maks. (mm ²)	300
Izvads min. (mm ²)	95
Izvads maks. (mm ²)	300
Pievienojumu skaits	4
Nominālā strāva (A)	630 (Cu) / 630 (Al)
Nominālais spriegums (V)	1000 AC / 1500 DC
Darba temperatūra (°C)	80
Materiāls	Alvots alumīnijs, poliamīds PA66
Montāžas veids	DIN sliede, skrūve
Platums (mm)	101
Garums (mm)	120
Augstums (mm)	78
Svars (g)	499
Skrūve	Hex 6, Hex 8
Elastīgās kopnes maks. platums (mm)	40
Elastīgās kopnes maks.	6



slokšņu skaits

Pievilkšanas griezes moments (Nm)	35 Nm (95 - 150 mm ²)45 Nm (180 - 300 mm ²)15 Nm (3x1x32 - 6x1x40 mm)
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Sertificēts atbilstoši	EN 61238-1; EN60947-7-1
Ugunsizturība	UL94 V0
Iepakojums (gab)	1