

OTL150-2 sarkana 2xAl/Cu 25-150mm² 1000V universāla izolēta spaile

SKU	MAA2150R10
EAN	4744397034526
Krāsa	Sarkana
Vadītāja dzīslas materiāls	Al/Cu
Šķērsgriezums min. (mm ²)	25
Šķērsgriezums maks. (mm ²)	150
Ievads min. (mm ²)	25
Ievads maks. (mm ²)	150
Izvads min. (mm ²)	25
Izvads maks. (mm ²)	150
Pievienojumu skaits	4
Nominālā strāva (A)	320 (Cu) / 290 (Al)
Nominālais spriegums (V)	1000 AC / 1500 DC
Darba temperatūra (°C)	80
Materiāls	Alvots alumīnijs, poliamīds PA66
Montāžas veids	DIN sliede, skrūve
Platums (mm)	51
Garums (mm)	84
Augstums (mm)	54
Svars (g)	170
Skrūve	Hex 6
Pievilkšanas griezes moments (Nm)	14 Nm (25 - 50 mm ²) 30 Nm (70 - 150 mm ²)
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Sertificēts atbilstoši	EN 61238-1; EN60947-7-1



Ugunsizturība	UL94 V0
CN8 kods	85369010
Iepakojums (gab)	10