

## OTL240-2 sarkana 2xAl/Cu 35-240mm<sup>2</sup> 1000V universāla izolēta spaile

|                                       |                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| SKU                                   | MAA2240R10                                                           |
| EAN                                   | 4744397034540                                                        |
| Krāsa                                 | Sarkana                                                              |
| Vadītāja dzīslas materiāls            | Al/Cu                                                                |
| Šķērsriezums min. (mm <sup>2</sup> )  | 35                                                                   |
| Šķērsriezums maks. (mm <sup>2</sup> ) | 240                                                                  |
| Ievads min. (mm <sup>2</sup> )        | 35                                                                   |
| Ievads maks. (mm <sup>2</sup> )       | 240                                                                  |
| Izvads min. (mm <sup>2</sup> )        | 35                                                                   |
| Izvads maks. (mm <sup>2</sup> )       | 240                                                                  |
| Pievienojumu skaits                   | 4                                                                    |
| Nominālā strāva (A)                   | 425 (Cu) / 380 (Al)                                                  |
| Nominālais spriegums (V)              | 1000 AC / 1500 DC                                                    |
| Darba temperatūra (°C)                | 80                                                                   |
| Materiāls                             | Alvots alumīnijs, poliamīds PA66                                     |
| Montāžas veids                        | DIN sliede, skrūve                                                   |
| Platums (mm)                          | 60                                                                   |
| Garums (mm)                           | 106                                                                  |
| Augstums (mm)                         | 65                                                                   |
| Svars (g)                             | 340                                                                  |
| Skrūve                                | Hex 8                                                                |
| Pievilkšanas griezes moments (Nm)     | 26 Nm (35 - 120 mm <sup>2</sup> ) 40 Nm (150 - 240 mm <sup>2</sup> ) |
| IP aizsardzības pakāpe                | IP20                                                                 |
| Sertificēts atbilstoši                | EN 61238-1; EN60947-7-1                                              |



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Ugunsizturība</b>    | UL94 V0  |
| <b>CN8 kods</b>         | 85369010 |
| <b>Iepakojums (gab)</b> | 6        |