

OTL95-3 pelēka 3xAl/Cu 6-95mm² 1000V universāla izolēta spaile

SKU	MAA3095R10
EAN	4744397034427
Krāsa	Sarkana
Vadītāja dzīslas materiāls	Al/Cu
Šķērsriezums min. (mm ²)	6
Šķērsriezums maks. (mm ²)	95
Ievads min. (mm ²)	6
Ievads maks. (mm ²)	95
Izvads min. (mm ²)	6
Izvads maks. (mm ²)	95
Pievienojumu skaits	6
Nominālā strāva (A)	245 (Cu) / 220 (Al)
Nominālais spriegums (V)	1000 AC / 1500 DC
Darba temperatūra (°C)	80
Materiāls	Alvots alumīnijs, poliamīds PA66
Montāžas veids	DIN sliede, skrūve
Platums (mm)	59
Garums (mm)	84
Augstums (mm)	51
Svars (g)	178
Skrūve	Hex 6
Pievilkšanas griezes moments (Nm)	12 Nm (6 - 25 mm ²) 22 Nm (35 - 95 mm ²)
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Sertificēts atbilstoši	EN 61238-1; EN60947-7-1



Ugunsizturība	UL94 V0
CN8 kods	85369010
Iepakojums (gab)	6