

## OTL300 melna 1xAl/Cu 95-300mm<sup>2</sup> 1000V universāla izolēta spaile

|                                        |                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| SKU                                    | MAA1300S10                                                           |
| EAN                                    | 4744397035431                                                        |
| Krāsa                                  | Melna                                                                |
| Vadītāja dzīslas materiāls             | Al/Cu                                                                |
| Šķērsgriezums min. (mm <sup>2</sup> )  | 95                                                                   |
| Šķērsgriezums maks. (mm <sup>2</sup> ) | 300                                                                  |
| Ievads min. (mm <sup>2</sup> )         | 95                                                                   |
| Ievads maks. (mm <sup>2</sup> )        | 300                                                                  |
| Izvads min. (mm <sup>2</sup> )         | 95                                                                   |
| Izvads maks. (mm <sup>2</sup> )        | 300                                                                  |
| Pievienojumu skaits                    | 2                                                                    |
| Nominālā strāva (A)                    | 490 (Cu) / 440 (Al)                                                  |
| Nominālais spriegums (V)               | 1000 V AC / 1500 V DC                                                |
| Darba temperatūra (°C)                 | -25 ÷ +80                                                            |
| Materiāls                              | Alvots alumīnijs, poliamīds PA66                                     |
| Montāžas veids                         | DIN sliede, skrūve                                                   |
| Platums (mm)                           | 44                                                                   |
| Garums (mm)                            | 122                                                                  |
| Augstums (mm)                          | 71                                                                   |
| Svars (g)                              | 332                                                                  |
| Skrūve                                 | Hex 8                                                                |
| Pievilksšanas griezes moments (Nm)     | 30 Nm (95 - 150 mm <sup>2</sup> ) 60 Nm (185 - 300 mm <sup>2</sup> ) |
| IP aizsardzības pakāpe                 | IP20                                                                 |
| Sertificēts atbilstoši                 | EN 61238-1; EN60947-7-1                                              |



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Ugunsizturība</b>    | UL94 V0  |
| <b>CN8 kods</b>         | 85369010 |
| <b>Iepakojums (gab)</b> | 3        |