

OTL300 dzelteni/zaļa 1xAl/Cu 95-300mm² 1000V universāla izolēta spaile

SKU	MAA1300Y10
EAN	4744397035448
Krāsa	Dzelteni/zaļa
Vadītāja dzīslas materiāls	Al/Cu
Šķēsgriezums min. (mm ²)	95
Šķēsgriezums maks. (mm ²)	300
Ievads min. (mm ²)	95
Ievads maks. (mm ²)	300
Izvads min. (mm ²)	95
Izvads maks. (mm ²)	300
Pievienojumu skaits	2
Nominālā strāva (A)	490 (Cu) / 440 (Al)
Nominālais spriegums (V)	1000 V AC / 1500 V DC
Darba temperatūra (°C)	-25 ÷ +80
Materiāls	Alvots alumīnijs, poliamīds PA66
Montāžas veids	DIN sliede, skrūve
Platums (mm)	44
Garums (mm)	122
Augstums (mm)	71
Svars (g)	332
Skrūve	Hex 8
The length of the uninsulated conductors (mm)	40
Pievilkšanas griezes moments (Nm)	30 Nm (95 - 150 mm ²) 60 Nm (185 - 300 mm ²)



IP aizsardzības pakāpe	IP20
Sertificēts atbilstoši	EN 61238-1; EN60947-7-1
Ugunsizturība	UL94 V0
CN8 kods	85369010
Iepakojums (gab)	3