# OTL35 kolor szary 1xAl/Cu 2,5-35mm$^2$ 1000V Zacisk uniwersalny

| | |
|---|---|
| **SKU** | MAA1035A10 |
| **EAN** | 4744397013781 |
| **Kolor** | Szary |
| **Przewód** | Al/Cu |
| **Przekrój przewodu, min. (mm$^2$)** | 2,5 |
| **Przekrój przewodu, maks. (mm$^2$)** | 35 |
| **Przewód zasilający, min. (mm$^2$)** | 2,5 |
| **Przewód zasilający, maks. (mm$^2$)** | 35 |
| **Przewód odpływowy, min. (mm$^2$)** | 2,5 |
| **Przewód odpływowy, maks. (mm$^2$)** | 35 |
| **Liczba podłączeń** | 2 |
| **Prąd znamionowy (A)** | 135 (Cu) / 120 (Al) |
| **Napięcie znamionowe (V)** | 1000 AC / 1500 DC |
| **Temperatura pracy (°C)** | 80 |
| **Materiał** | Tin-plated aluminium, polyamide PA66 |
| **Montaż** | DIN rail |
| **Szerokość (mm)** | 16 |
| **Długość (mm)** | 45 |
| **Wysokość (mm)** | 40 |
| **Waga (g)** | 27 |
| **Śruba** | Hex 4 |




MOREK IT OÜ
Pärnu maantee 160j,
11317 Tallinn
Eesti

Telefon: +372 6041 423
E-mail: morek@morek.eu
REGON: 11013247

| | |
|---|---|
| **Moment dokręcenia (Nm)** | 3 Nm (2,5 - 16 $mm^2$)6 Nm (25 - 35 $mm^2$) |
| **Stopień ochrony IP** | IP20 |
| **Certyfikaty** | EN 61238-1; EN60947-7-1 |
| **Klasa palności zgodnie** | UL94 V0 |
| **Kod CN8** | 85369010 |
| **Opakowanie (szt.)** | 30 |