# OTL50 kolor czarny 1xAl/Cu 1,5-50mm² 1000V Zacisk uniwersalny

| | |
|---|---|
| **SKU** | MAA1050S10 |
| **EAN** | 4744397013859 |
| **Kolor** | Czarny |
| **Przewód** | Al/Cu |
| **Przekrój przewodu, min. (mm²)** | 1,5 |
| **Przekrój przewodu, maks. (mm²)** | 50 |
| **Przewód zasilający, min. (mm²)** | 1,5 |
| **Przewód zasilający, maks. (mm²)** | 50 |
| **Przewód odpływowy, min. (mm²)** | 1,5 |
| **Przewód odpływowy, maks. (mm²)** | 50 |
| **Liczba podłączeń** | 2 |
| **Prąd znamionowy (A)** | 160 (Cu) / 145 (Al) |
| **Napięcie znamionowe (V)** | 1000 AC / 1500 DC |
| **Temperatura pracy (°C)** | 80 |
| **Materiał** | Tin-plated aluminium, polyamide PA66 |
| **Montaż** | DIN rail |
| **Szerokość (mm)** | 18 |
| **Długość (mm)** | 50 |
| **Wysokość (mm)** | 43 |
| **Waga (g)** | 30 |
| **Śruba** | Hex 5 |




MOREK IT OÜ
Pärnu maantee 160j,
11317 Tallinn
Eesti

Telefon: +372 6041 423
E-mail: morek@morek.eu
REGON: 11013247

| | |
|---|---|
| **Moment dokręcenia (Nm)** | 1,5 Nm (1,5 - 2,5 $mm^2$)5 Nm (4 - 10 $mm^2$)10 Nm (16 - 50 $mm^2$) |
| **Stopień ochrony IP** | IP20 |
| **Certyfikaty** | EN 61238-1; EN60947-7-1 |
| **Klasa palności zgodnie** | UL94 V0 |
| **Kod CN8** | 85369010 |
| **Opakowanie (szt.)** | 30 |

MOREK IT OÜ
Pärnu maantee 160j,
11317 Tallinn
Eesti

Telefon: +372 6041 423
E-mail: morek@morek.eu
REGON: 11013247