

## OTL50-3 kolor żółto-zielony 3xAl/Cu 1,5-50mm<sup>2</sup> 1000V Zacisk uniwersalny

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| SKU                                          | MAA3050Y10                           |
| EAN                                          | 4744397014306                        |
| Kolor                                        | Żółto/zielony                        |
| Przewód                                      | Al/Cu                                |
| Przekrój przewodu, min. (mm <sup>2</sup> )   | 1,5                                  |
| Przekrój przewodu, maks. (mm <sup>2</sup> )  | 50                                   |
| Przewód zasilający, min. (mm <sup>2</sup> )  | 1,5                                  |
| Przewód zasilający, maks. (mm <sup>2</sup> ) | 50                                   |
| Przewód odpływowy, min. (mm <sup>2</sup> )   | 1,5                                  |
| Przewód odpływowy, maks. (mm <sup>2</sup> )  | 50                                   |
| Liczba połączeń                              | 6                                    |
| Prąd znamionowy (A)                          | 160 (Cu) / 145 (Al)                  |
| Napięcie znamionowe (V)                      | 1000 AC / 1500 DC                    |
| Temperatura pracy (°C)                       | 80                                   |
| Materiał                                     | Tin-plated aluminium, polyamide PA66 |
| Montaż                                       | DIN rail, screw                      |
| Szerokość (mm)                               | 46                                   |
| Długość (mm)                                 | 80                                   |
| Wysokość (mm)                                | 41                                   |
| Waga (g)                                     | 109                                  |
| Śruba                                        | Hex 5                                |



|                               |                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Moment dokręcenia (Nm)</b> | 1,5 Nm (1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> )5 Nm (4 - 10 mm <sup>2</sup> )10 Nm (16 - 50 mm <sup>2</sup> ) |
| <b>Stopień ochrony IP</b>     | IP20                                                                                              |
| <b>Certyfikaty</b>            | EN 61238-1; EN60947-7-1                                                                           |
| <b>Klasa palności zgodnie</b> | UL94 V0                                                                                           |
| <b>Kod CN8</b>                | 85369010                                                                                          |
| <b>Opakowanie (szt.)</b>      | 20                                                                                                |