

MAB125A-15 2P 2x35 + 2x25 + 11x6mm² Blok dystrybucyjno-rozdzielczy

SKU	MAB2126A18
EAN	4744397013606
Kolor	Szary
Przewód	Cu
Przekrój przewodu, min. (mm ²)	1,5
Przekrój przewodu, maks. (mm ²)	35
Przewód zasilający, min. (mm ²)	2 x 10
Przewód zasilający, maks. (mm ²)	2 x 35
Przewód odpływowy, min. (mm ²)	11 x 1,5 / 2 x 10
Przewód odpływowy, maks. (mm ²)	11 x 6 / 2 x 25
Liczba połączeń	13
Prąd znamionowy (A)	125
Napięcie znamionowe (V)	1000
Zdolność zwarciovą (kA / 1s)	4,2
Znamionowe napięcie udarowe (kV)	8
Materiał	Brass, galvanized steel, polyamide PA66, polycarbonate
Montaż	DIN rail, screw
Szerokość (mm)	49
Długość (mm)	137
Wysokość (mm)	52



Waga (g)	200
Moment dokręcenia (Nm)	2,5 Nm
Certyfikaty	EN 60947-1; EN 609947-7-3
Klasa palności zgodnie	UL94 V0
Kod CN8	85369010
Opakowanie (szt.)	2