# OJL280A niebieski in 1xAl/Cu120 out 2x35/5x16/ 4x10mm² Blok dystrybucyjny

| | |
|---|---|
| **SKU** | MAB1281B10 |
| **EAN** | 4744397018885 |
| **Kolor** | Niebieski |
| **Przewód** | Al/Cu |
| **Przekrój przewodu, min. ($mm^2$)** | 2,5 |
| **Przekrój przewodu, maks. ($mm^2$)** | 120 |
| **Przewód zasilający, min. ($mm^2$)** | 1 x 35 |
| **Przewód zasilający, maks. ($mm^2$)** | 1 x 120 |
| **Przewód odpływowy, min. ($mm^2$)** | 9 x 2,5 / 2 x 6 |
| **Przewód odpływowy, maks. ($mm^2$)** | 4 x 10 / 5 x 16 / 2 x 35 |
| **Liczba podłączeń** | 12 |
| **Prąd znamionowy (A)** | 280 (Cu) / 250 (Al) |
| **Napięcie znamionowe (V)** | 1000 |
| **Temperatura pracy (°C)** | 80 |
| **Materiał** | Tin-plated aluminium, polyamide PA66 |
| **Montaż** | DIN rail, screw |
| **Szerokość (mm)** | 44,4 |
| **Długość (mm)** | 97 |
| **Wysokość (mm)** | 51 |
| **Waga (g)** | 178 |




MOREK IT OÜ
Pärnu maantee 160j,
11317 Tallinn
Eesti

Telefon: +372 6041 423
E-mail: morek@morek.eu
REGON: 11013247

| | |
|---|---|
| **Śruba** | Hex 3 / 4 / 6 |
| **Moment dokręcenia (Nm)** | 3 Nm (2,5 - 16 $mm^2$) 6 Nm (25 - 35 $mm^2$) 10 Nm (50 - 70 $mm^2$) 19 Nm (95 - 120 $mm^2$) |
| **Stopień ochrony IP** | IP20 |
| **Certyfikaty** | EN 61238-1:2003; EN 60947-7-1:2012 |
| **Kod CN8** | 85369010 |
| **Opakowanie (szt.)** | 12 |

MOREK IT OÜ
Pärnu maantee 160j,
11317 Tallinn
Eesti

Telefon: +372 6041 423
E-mail: morek@morek.eu
REGON: 11013247