

OJL280A zielony in 1xAl/Cu120 out 2x35/5x16/ 4x10mm² Blok dystrybucyjny

SKU	MAB1281G10
EAN	4744397018892
Kolor	Zielony
Przewód	Al/Cu
Przekrój przewodu, min. (mm ²)	2,5
Przekrój przewodu, maks. (mm ²)	120
Przewód zasilający, min. (mm ²)	1 x 35
Przewód zasilający, maks. (mm ²)	1 x 120
Przewód odpływowy, min. (mm ²)	9 x 2,5 / 2 x 6
Przewód odpływowy, maks. (mm ²)	4 x 10 / 5 x 16 / 2 x 35
Liczba połączeń	12
Prąd znamionowy (A)	280 (Cu) / 250 (Al)
Napięcie znamionowe (V)	1000
Temperatura pracy (°C)	80
Materiał	Tin-plated aluminium, polyamide PA66
Montaż	DIN rail, screw
Szerokość (mm)	44,4
Długość (mm)	97
Wysokość (mm)	51
Waga (g)	178



Śruba	Hex 3 / 4 / 6
Moment dokręcenia (Nm)	3 Nm (2,5 - 16 mm ²) 6 Nm (25 - 35 mm ²) 10 Nm (50 - 70 mm ²) 19 Nm (95 - 120 mm ²)
Stopień ochrony IP	IP20
Certyfikaty	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-1:2013
Kod CN8	85369010
Opakowanie (szt.)	12