OJL280A we: 1xAl/Cu120 wy: 2x35/5x16/ 4x10mm² Blok dystrybucyjny

SKU	MAB1281S10
EAN	4744397014450
Kolor	Szary
Przewód	Al/Cu
Przekrój przewodu, min. (mm^2)	2,5
Przekrój przewodu, maks. (mm^2)	120
Przewód zasilający, min. (mm^2)	1 x 35
Przewód zasilający, maks. (mm^2)	1 x 120
Przewód odpływowy, min. (mm^2)	9 x 2,5 / 2 x 6
Przewód odpływowy, maks. (mm^2)	4 x 10 / 5 x 16 / 2 x 35
Liczba podłączeń	12
Prąd znamionowy (A)	280 (Cu) / 250 (Al)
Napięcie znamionowe (V)	1000
Temperatura pracy (°C)	80
Materiał	Tin-plated aluminium, polyamide PA66
Montaż	DIN rail, screw
Szerokość (mm)	44,4
Długość (mm)	97
Wysokość (mm)	51
Waga (g)	178
Śruba	Hex 3 / 4 / 6



MOREK IT OÜ
Pärnu maantee 160j,
11317 Tallinn
Eesti

Telefon: +372 6041 423
E-mail: morek@morek.eu
REGON: 11013247

Moment dokręcenia (Nm)	3 Nm (2,5 - 16 mm^2)6 Nm (25 - 35 mm^2)10 Nm (50 - 70 mm^2)19 Nm (95 - 120 mm^2)
Stopień ochrony IP	IP20
Certyfikaty	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-1:2014
Kod CN8	85369001
Opakowanie (szt.)	12

MOREK IT OÜ
Pärnu maantee 160j,
11317 Tallinn
Eesti

Telefon: +372 6041 423
E-mail: morek@morek.eu
REGON: 11013247