OJL400AS we: 1xAl/Cu240 wy: 4x35/3x50mm² Blok dystrybucyjny z możliwością plombowania

SKU	MAB1402S10
EAN	4744397014474
Kolor	Szary
Przewód	Al/Cu
Przekrój przewodu, min. (mm^2)	2,5
Przekrój przewodu, maks. (mm^2)	240
Przewód zasilający, min. (mm^2)	1 x 95
Przewód zasilający, maks. (mm^2)	1 x 240
Przewód odpływowy, min. (mm^2)	4 x 2,5 / 3 x 6
Przewód odpływowy, maks. (mm^2)	4 x 35 / 3 x 50
Liczba podłączeń	8
Prąd znamionowy (A)	425 (Cu) / 380 (Al)
Napięcie znamionowe (V)	1000
Temperatura pracy (°C)	80
Materiał	Tin-plated aluminium, polyamide PA66
Montaż	DIN rail, screw
Szerokość (mm)	51,4
Długość (mm)	100,3
Wysokość (mm)	51,2
Waga (g)	250



MOREK IT OÜ
Pärnu maantee 160j,
11317 Tallinn
Eesti

Telefon: +372 6041 423
E-mail: morek@morek.eu
REGON: 11013247

Śruba	Hex 4 / 5 / 8
Moment dokręcenia (Nm)	6 Nm (2,5 - 35 mm^2)10 Nm (6 - 50 mm^2)19 Nm (95 - 240 mm^2)
Stopień ochrony IP	IP20
Certyfikaty	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-1:2018
Kod CN8	85369001
Opakowanie (szt.)	8

MOREK IT OÜ
Pärnu maantee 160j,
11317 Tallinn
Eesti

Telefon: +372 6041 423
E-mail: morek@morek.eu
REGON: 11013247