SR50M 1xAl/Cu 6-50mm^2+gniazdo pomoarowe, 690V Zacisk aparatowy izolowany

SKU	MAC1051A10
EAN	4744397014948
Kolor	Szary
Przewód	Al/Cu
Przekrój przewodu, min. (mm^2)	6
Przekrój przewodu, maks. (mm^2)	50
Przewód zasilający, min. (mm^2)	6
Przewód zasilający, maks. (mm^2)	50
Liczba podłączeń	1
Prąd znamionowy (A)	160 (Cu) / 100 (Al)
Napięcie znamionowe (V)	690
Temperatura pracy (°C)	80
Materiał	Tin-plated aluminium, polyamide PA66
Montaż	Device
Szerokość (mm)	17
Długość (mm)	49,8
Wysokość (mm)	32
Waga (g)	23,2
Śruba	Hex 5
Moment dokręcenia (Nm)	6 Nm (6 - 10 mm^2)10 Nm (16 - 50 mm^2)
Stopień ochrony IP	IP20



MOREK IT OÜ
Pärnu maantee 160j,
11317 Tallinn
Eesti

Telefon: +372 6041 423
E-mail: morek@morek.eu
REGON: 11013247

Certyfikaty	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-1:2009
Kod CN8	85369001
Opakowanie (szt.)	50

MOREK IT OÜ
Pärnu maantee 160j,
11317 Tallinn
Eesti

Telefon: +372 6041 423
E-mail: morek@morek.eu
REGON: 11013247