

## SR50MR 1xAl/Cu 6-50mm<sup>2</sup> 690V zacisk aparatowy izolowany, z prawostronnym pinem i gniazdem pomiarowym

|                                              |                                                                 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| SKU                                          | MAC1052A10                                                      |
| EAN                                          | 4744397018496                                                   |
| Kolor                                        | Szary                                                           |
| Przewód                                      | Al/Cu                                                           |
| Przekrój przewodu, min. (mm <sup>2</sup> )   | 6                                                               |
| Przekrój przewodu, maks. (mm <sup>2</sup> )  | 50                                                              |
| Przewód zasilający, min. (mm <sup>2</sup> )  | 6                                                               |
| Przewód zasilający, maks. (mm <sup>2</sup> ) | 50                                                              |
| Liczba połączeń                              | 1                                                               |
| Prąd znamionowy (A)                          | 160 (Cu) / 100 (Al)                                             |
| Napięcie znamionowe (V)                      | 690                                                             |
| Temperatura pracy (°C)                       | 80                                                              |
| Materiał                                     | Tin-plated aluminium, polyamide PA66                            |
| Montaż                                       | Device                                                          |
| Szerokość (mm)                               | 17                                                              |
| Długość (mm)                                 | 49,8                                                            |
| Wysokość (mm)                                | 32                                                              |
| Waga (g)                                     | 23,2                                                            |
| Śruba                                        | Hex 5                                                           |
| Moment dokręcenia (Nm)                       | 6 Nm (6 - 10 mm <sup>2</sup> ) 10 Nm (16 - 50 mm <sup>2</sup> ) |
| Stopień ochrony IP                           | IP20                                                            |



|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| <b>Certyfikaty</b>       | EN 61238-1:2003; EN 60947-7-1:2009 |
| <b>Kod CN8</b>           | 85369001                           |
| <b>Opakowanie (szt.)</b> | 50                                 |