

## A6H-2 kolor szary 2P 2x25 & 4x16mm<sup>2</sup> Listwa zaciskowa IP20

|                                              |                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| SKU                                          | MAD2006A15                  |
| EAN                                          | 4744397018618               |
| Kolor                                        | Szary                       |
| Przewód                                      | Cu                          |
| Przekrój przewodu, min. (mm <sup>2</sup> )   | 2,5                         |
| Przekrój przewodu, maks. (mm <sup>2</sup> )  | 25                          |
| Przewód zasilający, min. (mm <sup>2</sup> )  | 1,5                         |
| Przewód zasilający, maks. (mm <sup>2</sup> ) | 25                          |
| Przewód odpływowy, min. (mm <sup>2</sup> )   | 1,5                         |
| Przewód odpływowy, maks. (mm <sup>2</sup> )  | 25                          |
| Liczba połączeń                              | 12                          |
| Prąd znamionowy (A)                          | 63                          |
| Napięcie znamionowe (V)                      | 500                         |
| Zdolność zwarciovą (kA / 1s)                 | 4,2 kA/1 s                  |
| Wytrzymałość zwarciovą                       | I <sub>cw</sub> =4,2 kA/1 s |
| Znamionowe napięcie udarowe (kV)             | 8                           |
| Temperatura pracy (°C)                       | 85                          |
| Materiał                                     | Brass, polyamide PA6        |
| Montaż                                       | DIN rail                    |
| Szerokość (mm)                               | 27                          |
| Długość (mm)                                 | 53                          |



|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| <b>Wysokość (mm)</b>          | 38                       |
| <b>Waga (g)</b>               | 88                       |
| <b>Moment dokręcenia (Nm)</b> | 2,5 Nm                   |
| <b>Stopień ochrony IP</b>     | IP20                     |
| <b>Certyfikaty</b>            | EN 60998-1, EN 60998-2-1 |
| <b>Klasa palności zgodnie</b> | UL94 V2                  |
| <b>Kod CN8</b>                | 85369001                 |
| <b>Opakowanie (szt.)</b>      | 10                       |