

PE6H-2 zielony 4x25 & 8x16mm² Listwa zaciskowa uziemiająca IP20

SKU	MAD2006G15
EAN	4744397018632
Kolor	Zielony
Przewód	Cu
Przekrój przewodu, min. (mm ²)	2,5
Przekrój przewodu, maks. (mm ²)	25
Przewód zasilający, min. (mm ²)	1,5
Przewód zasilający, maks. (mm ²)	25
Przewód odpływowy, min. (mm ²)	1,5
Przewód odpływowy, maks. (mm ²)	25
Liczba połączeń	12
Prąd znamionowy (A)	63
Napięcie znamionowe (V)	500
Zdolność zwarciovą (kA / 1s)	4,2 kA/1 s
Wytrzymałość zwarciovą	I _{cw} =4,2 kA/1 s
Znamionowe napięcie udarowe (kV)	8
Temperatura pracy (°C)	85
Materiał	Brass, polyamide PA6
Montaż	DIN rail
Szerokość (mm)	27
Długość (mm)	53



Wysokość (mm)	38
Waga (g)	88
Moment dokręcenia (Nm)	2,5 Nm
Stopień ochrony IP	IP20
Certyfikaty	EN 60998-1, EN 60998-2-1
Klasa palności zgodnie	UL94 V2
Kod CN8	85369001
Opakowanie (szt.)	10