

MAE 300H 95-300mm², 30x10mm Zacisk szynowy bimetaliczny

SKU	MAE3001H15
EAN	4744397023018
Kolor	Naturalny
Przewód	Al/Cu
Przekrój przewodu, min. (mm ²)	95
Przekrój przewodu, maks. (mm ²)	300
Przewód zasilający, min. (mm ²)	95
Przewód zasilający, maks. (mm ²)	300
Liczba połączeń	1
Prąd znamionowy (A)	630
Napięcie znamionowe (V)	1000
Zdolność zwarciova (kA / 1s)	31,5
Wytrzymałość zwarciova	I _{pk} =66,2 kA I _{cw} =31,5 kA/1 s
Materiał	Zinc-plated steel
Montaż	Busbar
Szerokość (mm)	38
Długość (mm)	57
Wysokość (mm)	76,6
Waga (g)	454
Rozmiar otworu (mm)	28
Śruba	Hex 8
Moment dokręcenia (Nm)	30



Stopień ochrony IP	IP00
Certyfikaty	EN 61439-1, EN 60999-2
Kod CN8	85369010
Opakowanie (szt.)	3
Szerokość opakowania (mm)	190
Długość opakowania (mm)	80
Wysokość opakowania (mm)	60