

OTL95-2B niebieski 2xAl/Cu 6-95mm²/3x1x24 1000V Złącze uniwersalne z wejściem na szynę elastyczną

SKU	MAA2095A20
EAN	4744397031556
Kolor	Szary
Przewód	Al/Cu
Przekrój przewodu, min. (mm ²)	6
Przekrój przewodu, maks. (mm ²)	95
Przewód zasilający, min. (mm ²)	6
Przewód zasilający, maks. (mm ²)	95
Przewód odpływowy, min. (mm ²)	6
Przewód odpływowy, maks. (mm ²)	95
Liczba połączeń	3
Prąd znamionowy (A)	245 (Cu) / 220 (Al)
Napięcie znamionowe (V)	1000 AC / 1500 DC
Temperatura pracy (°C)	80
Materiał	Tin-plated aluminium, polyamide PA66
Montaż	DIN rail, screw
Szerokość (mm)	42
Długość (mm)	84
Wysokość (mm)	51
Waga (g)	125



Śruba	Hex 6
Szyna elastyczna szerokość maks. (mm)	24
Maks. liczba warstw	3
Moment dokręcenia (Nm)	12 Nm (6 - 25 mm ²)22 Nm (35 - 95 mm ²)8 Nm (3x1x24 mm)
Stopień ochrony IP	IP20
Certyfikaty	EN 61238-1; EN60947-7-1
Klasa palności zgodnie	UL94 V0
Opakowanie (szt.)	15