

OTL300-3B niebieski 3xAl/Cu 95-300mm²/6x1x40 1000V Złącze uniwersalne z wejściem na szynę elastyczną

SKU	MAA3300B20
EAN	4744397031594
Kolor	Niebieski
Przewód	Al/Cu
Przekrój przewodu, min. (mm ²)	95
Przekrój przewodu, maks. (mm ²)	300
Przewód zasilający, min. (mm ²)	95
Przewód zasilający, maks. (mm ²)	300
Przewód odpływowy, min. (mm ²)	95
Przewód odpływowy, maks. (mm ²)	300
Liczba podłączeń	4
Prąd znamionowy (A)	630 (Cu) / 630 (Al)
Napięcie znamionowe (V)	1000 AC / 1500 DC
Temperatura pracy (°C)	80
Materiał	Tin-plated aluminium, polyamide PA66
Montaż	DIN rail, screw
Szerokość (mm)	101
Długość (mm)	120
Wysokość (mm)	78
Waga (g)	499



Śruba	Hex 6, Hex 8
Szyna elastyczna szerokość maks. (mm)	40
Maks. liczba warstw	6
Moment dokręcenia (Nm)	35 Nm (95 - 150 mm ²)45 Nm (180 - 300 mm ²)15 Nm (3x1x32 - 6x1x40 mm)
Stopień ochrony IP	IP20
Certyfikaty	EN 61238-1; EN60947-7-1
Klasa palności zgodnie	UL94 V0
Opakowanie (szt.)	1