

OJL135A zielony in Al/Cu 1x10/1x35 out Cu 2x10/4x16mm² Blok dystrybucyjny

SKU	MAB1135G10
EAN	4744397034618
Kolor	Zielony
Przewód	Al/Cu
Przekrój przewodu, min. (mm ²)	2,5
Przekrój przewodu, maks. (mm ²)	35
Przewód zasilający, min. (mm ²)	1 x 2,5-10
Przewód zasilający, maks. (mm ²)	1 x 2,5-35
Przewód odpływowy, min. (mm ²)	4 x 2,5 / 2 x 2,5
Przewód odpływowy, maks. (mm ²)	4 x 16 / 2 x 10
Liczba połączeń	8
Prąd znamionowy (A)	135 (Cu) / 120 (Al)
Napięcie znamionowe (V)	1000
Temperatura pracy (°C)	80
Materiał	Tin-plated aluminium, polyamide PA66
Montaż	DIN rail, screw
Szerokość (mm)	24,3
Długość (mm)	90
Wysokość (mm)	49
Waga (g)	75



Śruba	Hex 3 / 4
Moment dokręcenia (Nm)	3 Nm (2,5 - 16 mm ²) 6 Nm (25 - 35 mm ²)
Stopień ochrony IP	IP20
Certyfikaty	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-1:2009
Kod CN8	85369010
Opakowanie (szt.)	20