

## OTL95-3 kolor czarny 3xAl/Cu 6-95mm<sup>2</sup> 1000V Zacisk uniwersalny

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| SKU                                          | MAA3095S10                           |
| EAN                                          | 4744397034434                        |
| Kolor                                        | Czarny                               |
| Przewód                                      | Al/Cu                                |
| Przekrój przewodu, min. (mm <sup>2</sup> )   | 6                                    |
| Przekrój przewodu, maks. (mm <sup>2</sup> )  | 95                                   |
| Przewód zasilający, min. (mm <sup>2</sup> )  | 6                                    |
| Przewód zasilający, maks. (mm <sup>2</sup> ) | 95                                   |
| Przewód odpływowy, min. (mm <sup>2</sup> )   | 6                                    |
| Przewód odpływowy, maks. (mm <sup>2</sup> )  | 95                                   |
| Liczba połączeń                              | 6                                    |
| Prąd znamionowy (A)                          | 245 (Cu) / 220 (Al)                  |
| Napięcie znamionowe (V)                      | 1000 AC / 1500 DC                    |
| Temperatura pracy (°C)                       | 80                                   |
| Materiał                                     | Tin-plated aluminium, polyamide PA66 |
| Montaż                                       | DIN rail, screw                      |
| Szerokość (mm)                               | 59                                   |
| Długość (mm)                                 | 84                                   |
| Wysokość (mm)                                | 51                                   |
| Waga (g)                                     | 178                                  |
| Śruba                                        | Hex 6                                |



|                               |                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Moment dokręcenia (Nm)</b> | 12 Nm (6 - 25 mm <sup>2</sup> )22 Nm (35 - 95 mm <sup>2</sup> ) |
| <b>Stopień ochrony IP</b>     | IP20                                                            |
| <b>Certyfikaty</b>            | EN 61238-1; EN60947-7-1                                         |
| <b>Klasa palności zgodnie</b> | UL94 V0                                                         |
| <b>Kod CN8</b>                | 85369010                                                        |
| <b>Opakowanie (szt.)</b>      | 6                                                               |