

Złącze fotowoltaiczne męskie na przewód 4-6mm², IP68, 1500VDC

SKU	MAP1006B40
EAN	4744397034656
Kolor	Czarny
Przewód	Cu
Przekrój przewodu, min. (mm ²)	4
Przekrój przewodu, maks. (mm ²)	6
Przewód zasilający, min. (mm ²)	4
Przewód zasilający, maks. (mm ²)	6
Przewód odpływowy, min. (mm ²)	4
Przewód odpływowy, maks. (mm ²)	6
Liczba połączeń	1
Prąd znamionowy (A)	40
Napięcie znamionowe (V)	1500 VDC
Napięcie szczytowe (impulsowe) kV	8
Znamionowa wytrzymałość izolacji kV	10
Temperatura pracy (°C)	-40 ÷ +85
Materiał	PPE + PS
Materiał części elektroprzewodzącej	Miedź ocynowana
Montaż	Wersja na przewód
Szerokość (mm)	20



Długość (mm)	62
Wysokość (mm)	62
Waga (g)	11
Stopień ochrony IP	68
Stopień zanieczyszczenia	3
Certyfikaty	EN 62852:2015 + A1:2020
Klasa palności zgodnie	Standard UL 94 V-0, bezhalogenowy
Kod CN8	85366990
Opakowanie (szt.)	50 / 300