

Złącze fotowoltaiczne MOREK 4-6mm² męskie, IP68, 1500VDC, montaż panelowy

SKU	MAP1106B40
EAN	4744397034762
Kolor	Czarny
Przewód	Cu
Przekrój przewodu, min. (mm ²)	4
Przekrój przewodu, maks. (mm ²)	6
Przewód zasilający, min. (mm ²)	4
Przewód zasilający, maks. (mm ²)	6
Przewód odpływowy, min. (mm ²)	4
Przewód odpływowy, maks. (mm ²)	6
Liczba podłączeń	1
Prąd znamionowy (A)	40
Napięcie znamionowe (V)	1500 VDC
Napięcie szczytowe (impulsowe) kV	8
Znamionowa wytrzymałość izolacji kV	10
Temperatura pracy (°C)	-40 ÷ +85
Materiał	PPE + PS
Materiał części elektroprzewodzącej	Tinned copper
Montaż	panel version



Szerokość (mm)	20
Długość (mm)	62
Wysokość (mm)	62
Waga (g)	11
Stopień ochrony IP	68
Stopień zanieczyszczenia	3
Certyfikaty	EN 62852:2015 + A1:2020
Klasa palności zgodnie	UL 94 V-0, halogen free
Kod CN8	85366990
Opakowanie (szt.)	50 / 300