

OJL80A czarny we: 2xAl/Cu 2,5-16mm² wy: 6xCu 2,5- 6mm² Blok dystrybucyjny

SKU	MAB1080S10
EAN	4744397036032
Kolor	Szary
Przewód	Al/Cu
Przekrój przewodu, min. (mm ²)	2,5
Przekrój przewodu, maks. (mm ²)	16
Przewód zasilający, min. (mm ²)	2 x 2,5
Przewód zasilający, maks. (mm ²)	2 x 16
Przewód odpływowy, min. (mm ²)	6 x 2,5
Przewód odpływowy, maks. (mm ²)	6 x 6
Liczba połączeń	8
Prąd znamionowy (A)	80 (Cu) / 75 (Al)
Napięcie znamionowe (V)	1000 AC / 1500 DC
Temperatura pracy (°C)	80
Materiał	Tin-plated aluminium, polyamide PA66
Montaż	DIN rail
Szerokość (mm)	23,6
Długość (mm)	52
Wysokość (mm)	40,6
Waga (g)	75



Śruba	Hex 2
Moment dokręcenia (Nm)	1 Nm (2,5 - 6 mm ²) 6 Nm, (10 - 16 mm ²)
Stopień ochrony IP	IP20
Certyfikaty	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-1:2011
Kod CN8	85369010
Opakowanie (szt.)	33